

PRODUCT OVERZICHT.

BOX	Max. lengte houtstammen	Max. cm.	Interieur	Beton keramiek	Gewicht (kg bij benadering)	Zonder houtopslagmodule (kg)	Met houtopslagmodule (kg)	Vermogen	kW	Rookgasafvoer	Ø (mm.)	Lucht toevoer	Ø (mm.)	Certificaten	CE - EN 13240	Flamme Verte	Flamme Verte Indice I'	1.BImSchV	VKF-LRV11	Smoke Control Areas	CO (vol%)	Fijn stof (mg/m ³)	Rendement (%)	Systeem rendement bij benadering* (%)	Energieklasse
BOX 40	20	•			105	142		4-6	130	80	•	*****	0,50	•	**	**	0,08	39	76	83	A				
BOX 43	30	•			137	185		6-8	130	80	•	*****	0,30	•	**	**	0,05	20	79	86	A				
BOX 45	20	•			127	155		5-7	130	80	•	*****	0,40	•	**	**	0,09	20	76	83	A				
BOX 52	30	•			115	156		5-9	130	80	•	*****	0,40	•	**	**	0,06	34	78	85	A				
BOX 55	30	•			139	180		6-9	130	80	•	*****	0,40	•	**	**	0,05	34	75	82	A				
BOX 65	40	•			132	178		7-9	150	125	•	*****	0,60	•	**	**	0,08	40	75	82	A				
BOX 67	40	•			158	204		7-10	150	125	•	*****	0,40	•	**	**	0,07	19	75	82	A				
BOX 70	45	•			152	200		8-12	150	125	•	*****	0,40	•	**	**	0,07	25	76	83	A				
BOX 75	50	•			146	196		9-13	150	125	•	*****	0,50	•	**	**	0,06	40	75	82	A				
BOX 80	50	•			175	226		8-11	150	125	•	*****	0,40	•	**	**	0,09	17	76	83	A				

* Berekend voor een gemiddelde ruimte
 ** Wordt aangevraagd.

Voor meer details: zie instructieboekje op www.barbas.com

