Product overview

	Door	modern door	6-door	**Frame**	frameless	classic frame	insert frame	built-in frame	3-sided frame 35 mm.	4-sided frame 35 mm.	Hidden Door+ 8 cm.	Hidden Door+ 8 cm. & stone bar	**Max length wood logs**	max. cm.	**Interior**	vermiculite panels	ceramic concrete	**Weight**	kg. aprox.	**Output**	kW	**Gas flue outlet**	Ø (mm.)	**Air supply**	Ø (mm.)	**Air box**	option	**Convection casing**	standard	**Convection fan system**	optional system	**Standard**	CE - EN 13229	Flamme Verte	Flamme Verte Indice I [1]	1.BImSchV	VKF-LRV11	Smoke Control Areas	CO (vol%)	fine particles (mg/m³)	efficiency (%)	system efficiency, aprox.* (%)	multi-fuel (only available in the UK)	energy efficiency class
Universal-6																																											
Universal-6 60[1]		•		•		•	•	•					35			•		100		5-9		150		125			•		•		•	*******	0,60	•	•	•	0,09	46	78	84		A
Universal-6 65		•		•		•	•	•					35			•		112		6-9		150		125			•		•		•	*******	0,40	•	•	•	0,07	24	79	84		A
Universal-6 70		•		•		•	•	•					40			•		115		7-10		180		125			•		•		•	*******	0,50	•	•	•	0,09	36	77	84		A
Universal-6 75		•		•		•	•	•					40			•		126		7-11		180		125			•		•		•	*******	0,50	•	•	•	0,09	27	76	83		A
Universal-6 80		•		•		•	•	•					40			•		128		8-12		180		125			•		•		•	*******	0,40	•	•	•	0,06	27	76	83		A
Universal-6 85		•		•		•	•	•					50			•		141		8-12		180		125			•		•		•	*******	0,50	•	•	•	0,10	20	77	84		A
Unilux-6																																											
Unilux-6 40			•		•	•	•	•					20				•	68		4-6		130		80			•				•	*******	0,50	•	•	•	0,08	39	76	83	•	A
Unilux-6 43			•		•	•	•	•					30				•	97		6-8		130		80			•				•	*******	0,30	•	**	**	0,05	20	79	84		A
Unilux-6 45			•		•	•	•	•					20				•	87		5-7		130		80			•				•	*******	0,40	•	**	**	0,09	20	76	81		A
Unilux-6 52			•		•	•	•	•					30				•	79		5-8		130		80			•				•	*******	0,40	•	•	•	0,06	34	78	85	•	A
Unilux-6 55			•		•	•	•	•					30				•	93		6-9		130		80			•				•	*******	0,40	•	•	•	0,05	34	75	82	•	A
Unilux-6 65			•		•	•	•	•					40				•	90		7-9		150		125			•				•	*******	0,60	•	•	•	0,08	40	75	82	•	A
Unilux-6 67			•		•	•	•	•					40				•	109		7-10		150		125			•				•	*******	0,40	•	•	•	0,07	19	75	82	•	A
Unilux-6 70			•		•	•	•	•					45				•	105		8-12		150		125			•				•	*******	0,40	•	•	•	0,07	25	76	83	•	A
Unilux-6 75			•		•	•	•	•					50				•	107		9-13		150		125			•				•	*******	0,50	•	•	•	0,06	40	75	82	•	A
Unilux-6 80			•		•	•	•	•					50				•	123		8-11		150		125			•				•	*******	0,40	•	•	•	0,09	17	76	83	•	A
Unilux-6 265 Left / Right			•		•		•						40				•	114		7-9		150		125			•				•	*******	0,60	•	**	**	0,10	39	75	82		A
Unilux-6 265 Three sided			•		•		•						40				•	112		7-9		150		125			•				•	*******	0,60	•	**	**	0,10	39	75	82		A
Unilux-6 270 Left / Right			•		•		•						45				•	138		9-12		180		125			•				•	*******	0,40	•	**	**	0,09	19	75	82		A
Unilux-6 270 Three sided			•		•		•						45				•	135		9-12		180		125			•				•	*******	0,40	•	**	**	0,09	19	75	82		A

	Porte	porte moderne	porte 6	**Cadre**	sans cadre	cadre classique	cadre de profondeur	cadre encastrable	3 côtés 35 mm.	4 côtés 35 mm.	Hidden Door+ 8 cm.	Hidden Door+ 8 cm. & retenu en pierre	**Taille des bûches**	max. cm.	**Intérieur**	plaques de vermiculite	béton céramique	**Poids**	kg	**Puissance**	kW	**Diamètre de connexion au conduit**	Ø (mm.)	**Entrée d'air**	Ø (mm.)	**Boite de raccordement**	Option	**Caisse de convection**	standard	**Ventilateur de convection**	option	**Normes**	CE - EN 13229	Flamme Verte	Flamme Verte Indice I [1]	1.BImSchV	VKF-LRV11	Smoke Control Areas	CO (vol%)	poussières fines (mg/m³)	rendement de certification (%)	rendement de système* (%)	multi-combustibles (disponible uniquement au Royaume-Uni)	Classe d'efficacité énergétique
Universal-6																																											
Universal-6 60[1]		•				•				•				50		•		147	9-13		180		125			•		•		•	*******	0,40	•	•		0,08	20	80	83		A+
Universal-6 65		•				•				•				50		•		145	8-11		180		125			•		•		•	*******	0,40	•	•		0,08	22	79	83		A
Universal-6 70		•				•				•				50		•		138	10-14		180		125			•		•		•	*******	0,50	•	•		0,08	39	78	81		A
Universal-6 75		•				•				•				60		•		160	10-15		200		125			•		•		•	*******	0,50	•	•		0,07	40	79	83		A
Universal-6 80		•				•				•				50		•		161	13-18		200		125			•		•		•	*******	0,50	•	•		0,07	37	76	79		A
Unilux-6																																											
Unilux-6 40			•		•	•	•	•						50		•		195	10-25		200		125							•	*******	0,50				0,10	26	79	85		A
Unilux-6 43			•		•	•	•	•						50		•		195	10-25		200		125							•	*******	0,50				0,10	26	79	85		A
Unilux-6 45			•		•	•	•	•						50		•		195	10-25		200		125							•	*******	0,50				0,10	26	79	85		A
Unilux-6 52			•		•	•	•	•						50		•		195	10-25		200		125							•	*******	0,50				0,10	26	79	85		A
Unilux-6 55			•		•	•	•	•						50		•		195	10-25		200		125							•	*******	0,50				0,10	26	79	85		A
Unilux-6 65			•		•	•	•	•						50		•		195	10-25		200		125							•	*******	0,50				0,10	26	79	85		A
Unilux-6 67			•		•	•	•	•						50		•		195	10-25		200		125							•	*******	0,50				0,10	26	79	85		A
Unilux-6 70			•		•	•	•	•						50		•		195	10-25		200		125							•	*******	0,50				0,10	26	79	85		A
Unilux-6 75			•		•	•	•	•						50		•		195	10-25		200		125							•	*******	0,50				0,10	26	79	85		A
Unilux-6 80			•		•	•	•	•						50		•		195	10-25		200		125							•	*******	0,50				0,10	26	79	85		A
Unilux-6 265 Left / Right			•		•		•							50		•		195	10-25		200		125							•	*******	0,50				0,10	26	79	85		A
Unilux-6 265 Three sided			•		•		•							50		•		195	10-25		200		125							•	*******	0,50				0,10	26	79	85		A
Unilux-6 270 Left / Right			•		•		•							50		•		195	10-25		200		125							•	*******	0,50				0,10	26	79	85		A
Unilux-6 270 Three sided			•		•		•							50		•		195	10-25		200		125							•	*******	0,50				0,10	26	79	85		A

	Door	modern door	6-door	**Frame**	frameless	classic frame	insert frame	built-in frame	3-sided frame 35 mm.	4-sided frame 35 mm.	Hidden Door+ 8 cm.	Hidden Door+ 8 cm. & stone bar	**Max length wood logs**	max. cm.	**Interior**	vermiculite panels	ceramic concrete	**Weight**	kg. aprox.	**Output**	kW	**Gas flue outlet**	Ø (mm.)	**Air supply**	Ø (mm.)	**Air box**	option	**Convection casing**	standard	**Convection fan system**	optional system	**Standard**	CE - EN 13229	Flamme Verte	Flamme Verte Indice I [1]	1.BImSchV	VKF-LRV11	Smoke Control Areas	CO (vol%)	fine particles (mg/m³)	efficiency (%)	system efficiency, aprox.* (%)	multi-fuel (only available in the UK)	energy efficiency class
Cuatro-3																																											
Cuatro-3 57		•		•					•	•			50			•		147	9-13		180		125					•		•	*******	0,40	•	•		0,08	20	80	83		A+
Cuatro-3 70		•		•					•	•			50			•		145	8-11		180		125					•		•	*******	0,40	•	•		0,08	22	79	83		A
Cuatro-3 75		•		•					•	•			50			•		138	10-14		180		125					•		•	*******	0,50	•	•		0,08	39	78	81		A
Cuatro-3 80		•		•					•	•			60			•		160	10-15		200		125					•		•	*******	0,50	•	•		0,07	40	79	83		A
Cuatro-3 90		•		•					•	•			50			•		161	13-18		200		125					•		•	*******	0,50	•	•		0,07	37	76	79		A
Energa																																											
Energa 70/55 Tunnel				•					•	•			50		•			195	10-25		200		125						•		•	*******	0,50				0,10	26	79	85		A

	Porte	porte moderne	porte 6	**Cadre**	sans cadre	cadre classique	cadre de profondeur	cadre encastrable	3 côtés 35 mm.	4 côtés 35 mm.	Hidden Door+ 8 cm.	Hidden Door+ 8 cm. & retenu en pierre	**Taille des bûches**	max. cm.	**Intérieur**	plaques de vermiculite	béton céramique	**Poids**	kg	**Puissance**	kW	**Diamètre de connexion au conduit**	Ø (mm.)	**Entrée d'air**	Ø (mm.)	**Boite de raccordement**	Option	**Caisse de convection**	standard	**Ventilateur de convection**	option	**Normes**	CE - EN 13229	Flamme Verte	Flamme Verte Indice I [1]	1.BImSchV	VKF-LRV11	Smoke Control Areas	CO (vol%)	poussières fines (mg/m³)	rendement de certification (%)	rendement de système* (%)	multi-combustibles (disponible uniquement au Royaume-Uni)	Classe d'efficacité énergétique

[1] Not available for Belgium.
Pas disponible en Belgique.

* Calculated for average room
* Calcul selon une pièce de taille moyenne.

** Up for approval
** Homologation en cours

For more details see product manual www.barbas.com

Pour plus de détails, télécharger les notices sur www.barbas.com