Product overview

Smart Bell	Frame	Interior	Mood lightning (electrical illumination)	Weight	Burner decoration	Operating version	Bellfires Wifi module	Output (kW)		Efficiency (%)	Gas rate			Combustion system	Gaz Flue Outlet	Type of gas *			Convection casing	Convection fan system	Flue outlet			Standard
	built-in frame	plain background	standard	kg. aprox.	wood logs	thermostatic remote control	option	natural gas (min-max). Only UK.		natural gas	natural gas (m³/hr). Only UK.			conventional flue	Ø (mm)	natural gas			standard	option	unlined. Only UK.			CE
Smart Bell 75/70	•	•	•	80	•	•	•	3-7	3-7	85	0,99	1,05		•	100-150	•			•	•	•			•
Smart Bell 75/80	•	•	•	87	•	•	•	3-8	3-8	85	1,08	1,13		•	100-150	•			•	•	•			•
Smart Bell 80/70	•	•	•	87	•	•	•	3-7	3-7	85	0,99	1,05		•	100-150	•			•	•	•			•
Smart Bell 80/80	•	•	•	95	•	•	•	3-8	3-8	85	1,08	1,13		•	100-150	•			•	•	•			•
Smart Bell 90/70	•	•	•	93	•	•	•	3-7	3-7	85	0,99	1,05		•	100-150	•			•	•	•			•
Smart Bell 90/80	•	•	•	100	•	•	•	3-8	3-8	85	1,08	1,13		•	100-150	•			•	•	•			•
Unica-2																								
Unica-2 40		•		41	•	•		2-4	2-4	80	0,59	0,61	360	•	100	•	•	•	•	•		•	•	•
Unica-2 50		•		45	•	•		2-5	2-5	80	0,68	0,72	450	•	100	•	•	•	•	•		•	•	•
Unica-2 55		•		58	•	•		2-5	2-5	80	0,68	0,72	450	•	100	•	•	•	•	•		•	•	•
Unica-2 70		•		54	•	•		2-6	2-7	80	0,65	0,86	480	•	100	•	•	•	•	•		•	•	•
Unica-2 75		•		64	•	•		2-6	2-7	80	0,65	0,86	480	•	100	•	•	•	•	•		•	•	•
Unica-2 90		•		65	•	•		2-8,5	2-8,5	80	1,06	1,07	650	•	100	•	•	•	•	•		•	•	•

Cadre	Cadre	Intérieur	Fond lisse	Miroir céramique noir	Éclairage d'ambiance	Standard	Option	Poids	kg. aprox.	Décoration du foyer	Bûches céramiques	Cailloux gris	Cailloux de marbres blancs	Mode de fonctionnement	Télécommande	Bellfires Module wifi	Option	Puissance (kW)	Gaz naturel (min-max). Seulement UK.		Gaz naturel (min-max)	Rendements (%)	Gaz naturel	Propane/Butane	Consommation	Gaz naturel (m³/hr). Seulement UK.		Gaz naturel (m³/hr)	Propane (gr/hr)	Système de combustion	Conduit conventionnel	Ventouse	Diamètre de connexion au conduit	Ø (mm)	Type de gaz *	Gaz Naturel	Propane	Butane	Caisse de convection	Standard	Ventilateur de convection	Option	Raccordement du conduit	Par l'arrière. Seulement UK.	Au dessus	Concentrique	Norme	CE
Cadre encastrable																																														
Cadre classique 35 mm																																														
Cadre classique 52 mm																																														
Cadre classique 70 mm																																														
Cadre de profondeur																																														
Cadre 4 côtés 35 mm.																																														
Cadre 4 côtés 70 mm.																																														
Double brûleur																																														
Premium Fire																																														

* Type of gas and burner decoration influence flame appearance (height).
All technical values in this table are approximately.
For exact details see product manual www.bellfires.com

* Le type de gaz et la décoration peuvent influencer l'esthétique du foyer (la hauteur).
Toutes les valeurs techniques dans ce tableau sont approximativement.
Pour plus de détails, télécharger les notices sur www.bellfires.com